



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 16 каналов
- Поддержка форматов AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Поддержка 5.0Mp разрешения формата AHD
- 2xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	ADH-16A	
Версия	SuperHD v3.6	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.	16	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Запись		
Запись, каналов х разрешение @ к/с	AHD	16x5.0Mp AHD@6, 16x4.0Mp AHD@8, 16xAHD-H@18
	AHD + IP	16x4.0Mp AHD@8+16x4.0Mp@15, 8x4.0Mp AHD@15+8x4.0Mp@20
	IP	8x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25
Хранение архива, HDD*/сеть	+/-	
Компрессия видео	H.264/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов х разрешение @ к/с	AHD	4x5.0Mp AHD@6, 16x4.0Mp AHD@8, 16xAHD-H@18
	AHD + IP	8x4.0Mp AHD@15, 8x4.0Mp@20
	IP	8x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25
Резервное копирование, сеть/USB	+/-	
Предпросмотр	1/4/9/16	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	NiP/DDNS/IPFilter>Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	<b>DHCP (Auto)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	4096x2160; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	16ch BNC
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI(4K)
Аудио	Входы	6ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	4
	Выходы	1
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	1xRS485 / Pelco P/D	
USB	3xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	2x8	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Габариты		
Размеры, мм	350x296x44	
Масса, г	1800	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	-
Питание	DC12V, A	4.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса, пластик/металл	-/+	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °C	0 - +55	
Гарантия, лет	3	