



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 8 каналов
- Поддержка форматов AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Поддержка 5.0Mp разрешения формата AHD
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	ADM-88V	
Версия	FullHD v5.1	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.	8	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	8x5.0M-N@15, 8xAHD-H@18, 8xAHD-N@25
	AHD + IP	8xAHD-H@18+8x2.0Mp@18; 4xAHD-H@25+4x2.0Mp@25
	IP	16x2.0Mp@18; 4x5.0Mp@15; 4x3.0Mp@18
Хранение архива, HDD*/сеть	+ / +	
Компрессия видео	H.264 (HighProfile)/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с / 1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
<b>*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!</b>		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4x5.0M-N@15, 4xAHD-H@18, 8xAHD-N@25
	AHD + IP	2xAHD-H@18/2x2.0Mp@18; 4xAHD-H@25/4x2.0Mp@25
	IP	2x5.0Mp@15, 4x3.0Mp@18, 4x2.0Mp@18
Резервное копирование, сеть/USB	+ / +	
Предпросмотр	1/4/8	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Интерфейс		
Качество отображения	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	8ch BNC
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	-	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Габариты		
Размеры, мм	255x236x44	
Масса, г	900	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	+
Питание	DC12V, A	2.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса, пластик/металл	- / +	
Материал передней панели, пластик/металл	+ / -	
Температурный режим, °C	0 - +55	
Гарантия, лет	3	

**\*Примечание: функции, внешний вид, комплектация и порядок работы с устройством могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления**