



- Разрешение 5.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP44
- Поддержка ONVIF 2.4

Камера IP		
Модель	IPD-5SP-IR SE	
Версия	2.0	
Матрица		
Сенсор	1/2.7" OmniVision	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:2592x1944@15, 2048x1536@20, 1920x1080@25 NTSC:2592x1944@15, 2048x1536@20, 1920x1080@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Lux/Iris	0.01	
Динамический диапазон WDR, dB	64.6	
Соотношение сигнал/шум, dB	39	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	91
	Вертикальный	75
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 25	
Количество светодиодов, шт.	12, SMD	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin
	Суб поток	rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления	80	
Программа - конфигуратор	Web интерфейс	
Программа мониторинга	Partizan CMS	
Мобильное ПО(поддержка)	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	69
	Кожух	Ø94x69
	Кронштейн	-
Масса, г	375	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса	Пластик	
Материал кронштейна	-	
Степень защиты IP	44	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	+10 - +50	
Гарантия, лет	3	