



- Разрешение 5.0 Мп
- SMD ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF 2.4

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPO-5SP SE
Версия		1.1
Матрица		
Сенсор		1/2.7" OmniVision
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL:2592x1944@15, 2688x1520@20, 2048x1520@25, 1920x1080@25 NTSC:2592x1944@15, 2688x1520@20, 2048x1520@30, 1920x1080@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL:640x480@20, 320x288@20, NTSC:640x480@20, 320x288@20
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux		0.01
Динамический диапазон WDR, dB		64.6
Соотношение сигнал/шум, dB		39
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	89
	Вертикальный	58
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление, ручное/авто		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		≤30
Количество светодиодов, шт.		18, SMD
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр, ручной/авто		-/+
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Языковая поддержка		English
IP-адрес по умолчанию		<b>DHCP (Auto)</b>
Имя пользователя по умолчанию		<b>admin</b>
Пароль по умолчанию		<b>admin</b>
HTTP порт		80
ONVIF порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка	Основной поток	rtsp://admin:admin@ IPaddress:port /stream1
	Дополнительный поток	rtsp://admin:admin@ IPaddress:port /stream2
Порт управления		80
Программа - конфигуратор		Web interface
Программа мониторинга		Partizan CMS
Мобильное ПО (поддержка)		-
Протоколы интеграции		ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	145
	Кожух	Ø62x90
	Кронштейн	Ø65x55
Масса, г		300
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	РоE класс/Вт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	-
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса пластик/металл		-/+
Материал кронштейна пластик/металл		-/+
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности ИК		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3