

<b>Система</b>		
Модель	<b>NVD – 411</b>	
Версия	POE 1.0	
Максимальное количество подключаемых камер, шт.	4	
Операционная система	Embedded Linux	
Системные ресурсы	Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB	
<b>Запись</b>		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	4x2Mp@25	
Хранение архива	HDD, сеть	
Компрессия видео	H.264(HighProfile)	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудио: 0.69Gb	
<b>Отображение</b>		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	1x2Mp@25	
Резервное копирование	По сети, USB носитель	
Предпросмотр	1/4	
Режимы записи	Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию	
<b>Аудио</b>		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
<b>Сеть</b>		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	<b>DHCP (Автоматический)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF port	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
<b>Интерфейс</b>		
Качество отображения	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео входы	-	
Видео выходы	1ch VGA, 1ch HDMI	
Аудио входы	-	
Аудио выходы	-	
Тревожные входы	-	
Тревожные выходы	-	
PTZ управление	Control PTZ device by network	
USB	2xUSB 2.0	
Внутренний SATA, (max. 6Tb)	1	
Внешний SATA, (max. 6Tb)	-	
Внешний eSATA, (max. 6Tb)	-	
<b>Габариты</b>		
Размеры, мм	210x200x45	
Масса, г	900	
<b>Общие</b>		
Аксессуары	Оптическая мышь, адаптер питания	
Питание	DC48V, A	1.5
	PoE/Класс	4*RJ45/0
Материал корпуса	Пластик	
Материал передней панели	Пластик	
Температурный режим, °C	0 - +50	
Гарантия, лет	3	