



- IP видеорегистратор
- 16-канальная запись в реальном времени
- Поддержка 8Мр (4К) разрешения
- 2xSATA (макс. 10Тб)
- Поддержка смарт-функций

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-1652	
Версия	PRO	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт. (макс./мин. разрешение)	16	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	16x4K@25, 16x5.0Мр@25, 16x2.0Мр (1920x1080)@25, 16x1.3Мр (1280x960)@25, 16x1.0Мр (1280x720)@25	
Хранение архива, HDD*/сеть	+ / +	
Компрессия видео	H.264/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с / 1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	1x4K@25, 1x5.0Мр@25, 16x2.0Мр (1920x1080)@25, 16x1.3Мр (1280x960)@25, 16x1.0Мр (1280x720)@25	
Резервное копирование, сеть/USB	+ / +	
Предпросмотр	1/4/9/16	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Сетевые функции	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P	
Языковая поддержка	English	
IP адрес по умолчанию	192.168.1.10	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	123456	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://admin:admin@192.168.33.41:554/H.264?ch=1&subtype=1	
Порт управления	8000	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan, Partizan CMS PRO	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Onvif 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P	
Видео	Входы	-
	Выходы	1ch HDMI, 1ch VGA
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Тб	2x10	
Внешний SATA, шт. x макс. Тб	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Тб	-	
Режимы работы жестких дисков	Single HDD	
Смарт-функции		
Каналы / Функции	1 канал Распознавания лиц или 2 канала Обнаружения проникновений	
Габариты		
Размеры, мм	360x311.5x48	
Масса, г	3000	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	+
Питание	AC220V 100W 50-60HZ	
РоЕ/Класс	-	
Материал корпуса, пластик/металл	- / +	
Материал передней панели, пластик/металл	+ / -	
Температурный режим, °С	0 - +50	
Гарантия, лет	3	