



- IP видеорегистратор
- 32-канальная запись в реальном времени
- Поддержка 8Мр (4К) разрешения
- 8xSATA (макс. 10Тб)
- 1xE SATA (макс. 10Тб)
- Поддержка смарт-функций

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



| Система  |  |  |
|--|--|--|
| Модель   | NVH-3252   |  |
| Версия   | PRO  |  |
| Макс. кол-во подключаемых камер, шт. (макс./мин. разрешение) | 32   |  |
| Операционная система   | Embedded Linux   |  |
| Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени | +  |  |
| Воспроизведение  | +  |  |
| Удаленный доступ   | +  |  |
| Резервное копирование по USB                                 | +  |  |
| Запись   |  |  |
| Запись, каналов x разрешение @ к/с                           | 32x4K@25, 32x5.0Мр@25, 32x2.0Мр (1920x1080)@25, 32x1.3Мр (1280x960)@25, 32x1.0Мр (1280x720)@25 |  |
| Хранение архива, HDD*/сеть                                   | + / +  |  |
| Компрессия видео   | H.264/H.265  |  |
| Расчет объема архива для 25 к/с / 1 канал (за день)          | Видео  | ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) |
|  | Аудио  | 0.69Gb   |
| <b>*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!</b>         |  |  |
| Отображение  |  |  |
| Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с | 1x4K@25, 1x5.0Мр@25, 16x2.0Мр (1920x1080)@25, 16x1.3Мр (1280x960)@25, 16x1.0Мр (1280x720)@25   |  |
| Резервное копирование, сеть/USB                              | + / +  |  |
| Предпросмотр   | 1/4/9/16/24/64   |  |
| Режимы записи  | Вручную  | +  |
|  | По тревоге   | +  |
|  | По движению  | +  |
|  | По расписанию  | +  |
| Аудио  |  |  |
| Компрессия аудио   | G.711A   |  |
| Двухстороннее аудио  | +  |  |
| Сеть   |  |  |
| Интерфейсы   | 2ch RJ-45 (10/100/1000Base-T)  |  |
| Сетевые функции  | DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P  |  |
| Языковая поддержка   | English  |  |
| IP адрес по умолчанию  | 192.168.1.10   |  |
| Имя пользователя по умолчанию                                | admin  |  |
| Пароль по умолчанию  | 123456   |  |
| HTTP порт  | 80   |  |
| RTSP порт  | 554  |  |
| RTSP строка  | rtsp://admin:admin@192.168.33.41:554/H.264?ch=1&subtype=1                                      |  |
| Порт управления  | 8000   |  |
| Программа - конфигуратор                                     | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)  |  |
| Программа мониторинга  | Partizan, Partizan CMS PRO   |  |
| Мобильное ПО (поддержка)                                     | Partizan   |  |
| Протоколы интеграции   | Onvif 2.4+   |  |
| Интерфейс  |  |  |
| Качество отображения   | 4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P   |  |
| Видео  | Входы  | -  |
|  | Выходы   | 2ch HDMI, 1ch VGA  |
| Аудио  | Входы  | 1ch RCA  |
|  | Выходы   | 1ch RCA  |
| Тревога  | Входы  | 16   |
|  | Выходы   | 4  |
| PTZ управление, порт/поддержка протоколов                    | 1xRS232  |  |
| USB  | 2xUSB2.0, 1xUSB3.0   |  |
| Внутренний SATA, шт. x макс. Тб                              | 8x10   |  |
| Внешний SATA, шт. x макс. Тб                                 | -  |  |
| Внешний eSATA, шт. x макс. Тб                                | 1x10   |  |
| Режимы работы жестких дисков                                 | Single HDD, RAID 1   |  |
| Смарт-функции  |  |  |
| Каналы / Функции   | 1 канал Распознавания лиц или 2 канала Обнаружения проникновений                               |  |
| Габариты   |  |  |
| Размеры, мм  | 441x448x88   |  |
| Масса, г   | 7000   |  |
| Общие  |  |  |
| Аксессуары   | Оптич. мышь  | +  |
|  | Адаптер питания  | +  |
|  | ПДУ  | +  |
| Питание  | ATX 220V 250W 50-60HZ  |  |
| РоЕ/Класс  | -  |  |
| Материал корпуса, пластик/металл                             | - / +  |  |
| Материал передней панели, пластик/металл                     | + / -  |  |
| Температурный режим, °С                                      | 0 - +50  |  |
| Гарантия, лет  | 3  |  |